

TECHNICSOLS®

SCELLANT

Traite et protège les sols poreux en pierre

-  Sols et murs extérieurs
-  Hydrofuge - Oléofuge
-  Avec durcisseur : longévité de la protection
-  Classé A+ : très faibles émissions polluantes

APPLICATION

Bouche pores à base d'acryliques, d'un durcisseur et de tensio-actifs. Il est spécialement conçu pour permettre le blocage de tous les revêtements poreux en pierres d'extérieur : terrasse de café, goudron, parking, place de marché, etc, mais aussi les murs.

Il empêche toutes pénétrations de taches de graisses, d'huile végétale ou de moteurs et est résistant aux UV (pas de jaunissement de la surface protégée).

MODE D'EMPLOI

- Au préalable, décaper le sol à la l'aide du *Super Décapant* de la gamme Technicsols.
- Bien rincer afin d'enlever les éléments alcalins ayant servi à nettoyer ainsi que les résidus de cires préalablement appliquées.
- Appliquer *Scellant* à l'aide d'un applicateur ou d'une frange.
- Laisser sécher au minimum ½ heure.
- Cette couche doit couvrir 10 à 30 m² au litre suivant la porosité du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide

Couleur : incolore à jaune

Densité à 20°C : 1,035 ±0,010

pH pur : 11 ±1

Composition : entre autres, agents de surface anioniques et non ioniques, mélange de polymères, cires de polyéthylène.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

A stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel

Réservé à l'usage professionnel


Il est important d'utiliser les produits du même fabricant afin d'éviter les interférences.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres - Référence : 7010119014500

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L

Nbre U.C./carton :	4
Nbre cartons/couche :	8
Nbre couches/palette :	4
Nbre de cartons/palette :	32
Nbre U.C./palette :	128



MAJ Octobre 2020

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com