





TECHNICSOLS®

SHAMPOING CIRANT

Lave et cire en une seule opération les sols protégés

-  2 en 1
-  Prolonge la protection
-  Redonne de la brillance
-  Non moussant



APPLICATION

Régénère les sols protégés par une émulsion et permet de prolonger la qualité de la protection en leur redonnant toute leur brillance. Il nettoie tout en déposant une légère couche de polymères. Peut s'utiliser sur linoléum, thermoplastiques, carrelages...

MODE D'EMPLOI

- Appliquer le produit en solution diluée* :
 - Au balai applicateur ou à la frange : dilution de 6 à 8%
 - En autolaveuse : dilution de 3 à 6%
- Après séchage, lustrer avec une monobrosse haute vitesse équipée d'un disque blanc.

*Important : ces taux sont à respecter scrupuleusement, faute de quoi, en dilution inférieure, l'homogénéité ne pourrait se faire et des phénomènes de moirages apparaîtraient. Dans le cas d'une dilution supérieure, des phénomènes d'encrassement pourraient se produire.



CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide
Densité à 20°C : 1,015 ±0,010
Couleur : blanc opaque
pH : 8 ±1
Composition : entre autres, agents de surface anioniques, solvants hydrosolubles, polymères acryliques, cires.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS

A stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel. Utiliser le produit à température ambiante. Réservé à l'usage professionnel.

CONDITIONNEMENT

Carton de 4 bidons de 5 litres - Référence : 7010119014300
Unité de conditionnement (U.C) : Bidon 5L

Nbre U.C./carton :	4
Nbre cartons/couche :	8
Nbre couches/palette :	4
Nbre de cartons/palette :	32
Nbre U.C./palette :	128



MAJ Octobre 2020

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com