

FICHE TECHNIQUE

LAGOR DETARTRANT POUR MACHINE LAVE-VAISSELLE ET LAVE-LINGE

Réf. **DT03** (Bidon 5L) – **DT031** (Flacon 1L)



USAGES ET PROPRIETES :

LAGOR détartrant est un détartrant liquide pour les lave-vaisselle, les machines à laver le linge, les machines chauffantes (bain-marie, marmites, lave-verre ,cafetières, percolateurs, théières et stérilisateurs et machines à glaçons.

Le produit détartré également la verrerie et la vaisselle et peut être utilisé en tant que détartrant sanitaires.

LAGOR détartrant est conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux procédés et produits utilisés pour le nettoyage des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux.

MODE D'EMPLOI :

Utiliser par trempage ou circulation. Dilué LAGOR détartrant dans l'eau, 10 à 20%, selon le degré d'entartrage. Rincer ensuite trois fois, à l'eau potable.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas mélanger à d'autres produits.
Reproduire l'étiquetage si transvasement dans un autre contenant.
Respecter les précautions du paragraphe «étiquetage réglementaire».
Bien fermer après utilisation.

NATURE CHIMIQUE :

Acide amidosulfurique
Acide phosphorique

CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

Aspect : liquide
Couleur : Incolore
Odeur : Légère
pH à l'état pur : 0 à 1
Densité à 20°C : 1,080 à 1,090
Solubilité : totale dans l'eau

STOCKAGE

Stocker le produit dans son emballage d'origine à l'abri de la lumière et à une température comprise entre 5° et 30 °C.

ETIQUETAGE REGLEMENTAIRE :

Conformément aux directives 67/548/CE, 1999/45/CEE et leurs adaptations

Symbole corrosif

Renferme de l'acide phosphorique et de l'acide amidosulfurique.

R35 : provoque de graves brûlures

S26 : en cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste

S27/28 : après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

S36/37/39 : porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 : en cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

S60 : Eliminer le produit et son récipient comme un déchet dangereux

CONDITIONNEMENT :

DT03

Colis de 2 bidons de 5L

Dimensions colis : 270 x 195 x 295 mm

Poids net colis : 10,50 kg

Poids brut colis : 11,10 kg

Palette de 64 colis

TRANSPORT ADR/RID

Soumis (cf. paragraphe 14 de la Fiche de Données de sécurité)

Code douanier : 3824.90.45

DT031

Colis de 12 flacons de 1L bouchon clapet

Palette de 50 colis

Produit destiné à un usage professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Formule déposée au Centre antipoison de NANCY Tél 03.83.32.36.36

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. Elles ne sauraient toutefois engager notre responsabilité quant aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.